SEPR-Report EN 13215:2016 E

Model: MC-H8-ZB26KE-TFD Refrigerant: R450A Arith. Mean Temp. S.I.

Item	Symbol	Value (MT)	Unit
Evaporating Temperature	t	-10	°C
Parameters at full load and ambient temperature 32 °C, Subcooling 0.0 K			
Rated Cooling Capacity	Q_A	3.33	kW
Rated Power Input	P_A	1.57	kW
Rated COP	COP_A	2.12	
Parameters at full load and ambient temperature 25 °C, Subcooling 0.0 K			
Cooling Capacity	Q_2	3.61	kW
Power Input	P_2	1.38	kW
COP	COP_2	2.61	
Parameters at full load and ambient temperature 43 °C, Subcooling 0.0 K			
Cooling Capacity	Q_3	2.86	kW
Power Input	P_3	1.94	kW
COP	COP_3	1.47	
Other Items			
Capacity Control		Fixed	
Unit suction line temperature	t11	20.00	°C

Contact Details	Emerson Commercial & Residential Solutions - European Headquarters - Pascalstrasse 65 - 52076 Aachen, Germany Phone: +49 (0) 2408 929 0 - Fax: +49 (0) 2408 929 570 - Internet: climate.emerson.com/en-gb